



MANTA AQUECEDORA

GABINETE

- Chapa em aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Lâmpada piloto.

OPCIONAIS

- Gabinete externo em inox AISI 430 ou 304.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Painel	Policarbonato texturizado a prova d'água
Controle de Aquecimento	Eletrônico
Aquecimento com Balão	Até 350°C
Aquecimento no Ninho	Até 400°C
Isolação Térmica	Manta de fibra cerâmica
Aquecimento	Resistências em fio Kanthal
Cabo de Alimentação	03 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
Tensão	110V ou 220V até 2000ml, após apenas 220V

Atenção

A Manta aquecedora SSMA Solidsteel é fabricada para balões de fundo redondo com dimensões de acordo com as normas ISO 1773 e ASTM 1403. Se forem utilizados balões diferentes destas normas a responsabilidade é toda do cliente.

- Utilizável somente com esta dimensão do recipiente.
- Não utilizar com balões que não atendam as normas acima.

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Capacidade (ml)	Diametro do Balão (mm)	Voltagem	Potência
SSMA	50ml	51mm	110V ou 220V	65 watts
SSMA	125ml	69mm	110V ou 220V	90 watts
SSMA	250ml	86mm	110V ou 220V	135 watts
SSMA	500ml	105mm	110V ou 220V	190 watts
SSMA	1000ml	131mm	110V ou 220V	315 watts
SSMA	2000ml	168mm	110V ou 220V	455 watts
SSMA	3000ml	225mm	220V	570 watts
SSMA	5000ml	225mm	220V	690 watts
SSMA	6000ml	236mm	220V	745 watts
SSMA	12000ml	297mm	220V	1500 watts



SolidSteel

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.